



## Управляемый коммутатор уровня 3 BDCOM S5700-8ET4X, 8x 2.5GBASE-T, 4x 1/10GE SFP+, 220V AC

S5700-8ET4X

### Описание

BDCOM S5700-8ET4X - это мультигигабитный Ethernet-коммутатор, который обеспечивает высокую производительность и надежность сетевого соединения. S5700-8ET4X оснащен 8 портами 2.5/1G Base-T и 4 портами 1/10G SFP+, что обеспечивает высокоскоростное соединение и возможность расширения сети.

BDCOM S5700-8ET4X имеет богатый функционал, включающий управление потоком, виртуальные локальные сети (VLAN), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Quality of Service (QoS), Multi Protocol Label Switching (MPLS) и другие. Коммутатор позволяет настраивать QoS для трафика с определенными требованиями и поддерживает расширенный IPv6, что позволяет использовать его в современных сетях.

BDCOM S5700-8ET4X - это надежный и производительный коммутатор, который может быть использован для построения почти любой сетевой инфраструктуры.

### Тип коммутатора

Тип коммутатора      Управляемый L3

### Интерфейсы

Тип основных портов      2.5GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10GBase-X SFP+      4

Консольный порт      RJ45

Management порт      1000BaseT

Количество основных портов      8

Тип Uplink портов      10GigabitEthernet SFP+

## Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	Встроенный

## L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	16000
Протоколы L2 резервирования	STP; MSTP; RSTP
Агрегирование портов	LACP 802.3ad, статическое, максимум 128 групп
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS	8

## L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	512
Размер таблицы ARP	2000
Протоколы маршрутизации	BGP; PIM; OSPF; RIP

## Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	Web-интерфейс; Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP; DHCP сервер; DHCP Snooping; DHCP Relay; DHCP Snooping/Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Ping/Traceroute; Multiple IP Interface
-------------------------	---

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Активная



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Размеры, мм      440 x 180 x 44мм

## Комплект поставки

Комплект поставки      Коммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Крепления в стойку (2 шт.);

## Общие

Размещение      Монтируемые в стойку