



Коммутатор Huawei S5735I-S24T4XE-V2

S5735I-S24T4XE-V2

Описание

1. Кнопка переключения режимов	2. 24 порта 10/100/1000 BaseT
3. 4 порта 10GE SFP+	4. 2 порта стекирования 12GE SFP+
5. Консольный порт	6. Порт USB
7. Кнопка сброса настроек	8. Точка заземления
9. Слот модуля питания 1	10. Слот модуля питания 2

Общие

Функция изоляции портов Да

Тип 10G интерфеса SFP+

Интерфейсы

Тип основных портов FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 24

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ 4

Тип Uplink портов 10GigabitEthernet SFP+

Тип коммутатора

Линейка Huawei S5735-S, S5735-L

L2 функционал

Поддержка стекирования Да





Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 32000

Протоколы L2 резервирования STP; PVST; RPVST; ERPS; MSTP; RSTP

Multicast PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1/v2/v3

QoS DRR, SP, DDR+SP

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

8192

Протоколы маршрутизации

OSPFv3; RIPng; IS-ISv6; Static route; RIPv2; RIP; OSPF; BGP; VRRP6; IS-IS; VRRP; ECMP;

BGP4+

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение IP20

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, от -40 до 65