

## Коммутатор Huawei S5735-L10T4X-A-V2



S5735-L10T4X-A-V2

### Описание

#### Комплект поставки:

- Коммутатор в упаковке
- Крепления в стойку
- Документация

Функциональные устройства Huawei **CloudEngine S5735-L-V2** применяются для организации сетевого доступа и подключения рабочих мест к сети в корпоративных сетях. В основе серии — высокопроизводительная платформа нового поколения и универсальная платформа маршрутизации Huawei — (VRP). Благодаря этому сочетанию коммутаторы отличаются гибкостью организации сети Ethernet и многообразием методов защиты и контроля безопасности. Устройства поддерживают разные протоколы маршрутизации уровня 3, а также обеспечивают высокую производительность и расширенные возможности обработки сетевых услуг.

#### Особенности оборудования

- 10 медных портов доступа
- 4 оптических порта 10 Гб SFP+
- Емкость коммутации 100 Гбит/сек
- Скорость пересылки пакетов - 75 млн. пакетов/сек.

### Тип коммутатора

Тип коммутатора                                  Управляемый L2+

### Интерфейсы

Тип основных портов	GigabitEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100/1000BaseT	10
Интерфейсы 10GBase-X SFP+	4
Интерфейсы для стекирования	SFP+
Консольный порт	RJ45

Management порт	1000BaseT
Количество основных портов	10
Тип Uplink портов	10GigabitEthernet SFP+

## Питание

Напряжение питания	100-240V AC
Допустимое напряжение питания	100-240V AC

## L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	32768
Количество правил ACL	128
Протоколы L2 резервирования	MSTP; ERPS; RSTP; STP
Multicast	PIM DM, PIM SM, PIM SSM, IGMPv1/v2/v3 and IGMPv1/v2/v3 snooping
QoS	Да
Количество multicast групп	1000

## L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	4096
Размер таблицы ARP	4000
Протоколы маршрутизации	Static route; IS-IS; RIP; OSPF
Поддержка MPLS	Нет

## PoE

Поддержка PoE	Нет
---------------	-----

## Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	CLI, WEB
-------------------------	----------

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 40
Система охлаждения	Пассивная

## Общие



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Функция изоляции портов

Да

Размещение

Монтируемые в стойку

## Комплект поставки

Комплект поставки

- Коммутатор в упаковке
- Крепления в стойку
- Документация

## Доп. описание

1. Кнопка переключения режимов	2. 8 портов 10/100/1000 BaseT
3. 2 порта 10/100/1000 BaseT	4. 4 порта 10GE SFP+
5. Консольный порт	6. Кнопка сброса настроек
7. Точка заземления	8. Разъем подключения к блоку питания
9. Гнездо для крепления кабеля питания	-