



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Интерфейсы 40GBase-X	6
Интерфейсы 100GBase-X	6
Интерфейсы для стекирования	iStack
Консольный порт	RJ-45
Management порт	1000BaseT
Количество основных портов	54

Питание

Напряжение питания	110-220V AC; 48-60V DC
Hot Swap блоки питания	Да

L2 функционал

Поддержка стекирования	Да
Количество VLAN	4096
Размер таблицы MAC адресов	384000
Количество правил ACL	6000
Протоколы L2 резервирования	PVST; SEP; MSTP; STP; RSTP
Количество multicast групп	4

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации	32000
Размер таблицы ARP	140000
Протоколы маршрутизации	ECMP; Static route; ICMP; PIM-SM; PIM-DM; VRRP; IS-IS; MSDP; PIM; BGP; OSPF; RIP
Поддержка MPLS	Да

Физические характеристики

Система охлаждения	Активная
--------------------	----------

Общие

Функция изоляции портов	Да
Тип 10G интерфейса	SFP+
Размещение	Монтируемые в стойку

Доп. описание



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

1. 48*1/10GE SFP+	2. 6*40/100GE QSFP28
3. Точка заземления	4. Слот карты памяти SSD
5. Консольный порт	6. Порт управления
7. USB порт	8. Кнопка сброса конфигурации
9. Модуль вентилятора 1	10. Модуль вентилятора 2
11. Модуль вентилятора 3	12. Модуль вентилятора 4
13. Блок питания 1	14. Блок питания 2