



Коммутатор Cisco Catalyst C1300-12XT-2X

C1300-12XT-2X(new)

Описание

Крепления в комплект не входят.

Коммутаторы Cisco Catalyst 1300 серии - это фиксированные, управляемые L3 коммутаторы Gigabit Ethernet. Предназначенные для малого и среднего бизнеса. Подходят для развертывания вне коммутационного шкафа, использования на уровне доступа, для подключения конечных устройств(IP-телефон, камера, компьютер, принтер и т.д.)

В C1300 серии Cisco предлагает компактные коммутаторы на 8, 12 и 16 портов.

Поддерживается стекирование между моделями: C1300-12XT-2X, C1300-12XS, C1300-16XTS, C1300-24XS, C1300-24XT, C1300-24XTS.

Основные особенности Cisco C1300 серии:

- Количество основных портов: 8, 12, 16, 24, 48. Работают на скорости до 10 Гбит/с
- Поддержка PoE+, стандарты 802.3af и 802.3at
- Возможность управлять IP трафиком. Поддерживается до 990 статических маршрутов и до 128 IP-интерфейсов. Протокол динамической маршрутизации RIPv2
- Поддержка до 4093 VLAN и до 1024 ACL правил
- Возможность стекировать до 8 коммутаторов
- Управление осуществляется через веб-интерфес, CLI
- Объем Flash памяти 512 МБ
- Объем DRAM памяти 1 ГБ DDR4
- Объем буфера 1,5 МБ, 3 МБ, 8 МБ(в зависимости от модели)

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 1300

Интерфейсы

Тип основных портов

10GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

2

Интерфейсы 10GBase-T

12

Интерфейсы для стекирования

SFP+

Консольный порт

USB type C
RJ-45

Management порт

1000BaseT

Количество основных портов

12

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

Питание

Блоки питания

Встроенный

Допустимое напряжение питания

100-240 VAC

L2 функционал

Поддержка стекирования

Да

Количество VLAN

4093

Размер таблицы MAC адресов

16000

Количество правил ACL

1024

Протоколы L2 резервирования

PVST; RPVST; MSTP; RSTP

Агрегирование портов

LACP

Количество multicast групп

2000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

990

Протоколы маршрутизации

RIP; Static route; RIPv2

Поддержка MPLS

Нет

PoE

Поддержка PoE

Нет

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от 0 до 50

Система охлаждения

Активная

Размеры, мм

44 x 300 x 268

Комплект поставки



nag
Следуй за экспертом

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Комплект поставки

- Коммутатор
- Кабель питания