



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
+7 (727) 344-344-4  
sales@nag.kz



## Коммутатор Cisco Catalyst C1200-8T-E-2G

C1200-8T-E-2G

### Описание

#### Комплектация:

- Коммутатор - 1 шт
- Внешний блок питания - 1 шт

**Крепления в комплект не входят.**

Коммутаторы Cisco Catalyst 1200 серии - это фиксированные, управляемые L3 коммутаторы Gigabit Ethernet. Предназначенные для малого и среднего бизнеса. Подходят для развертывания вне коммутационного шкафа, использования на уровне доступа, для подключения конечных устройств (IP-телефон, камера, компьютер, принтер и т.д.)

В C1200 серии Cisco предлагает компактные коммутаторы на 8 и 16 портов.

#### Основные особенности Cisco C1200 серии:

- Количество основных портов: 8, 16, 24, 48. Работают на скорости до 1 Гбит/с
- Поддержка PoE+, стандарты 802.3af и 802.3at
- Возможность управлять IP трафиком. Поддерживается до 32 статических маршрутов.
- Поддержка до 255 VLAN и до 512 ACL правил
- Управление осуществляется через веб-интерфес, CLI
- Объем Flash памяти 512 МБ
- Объем DRAM памяти 1 ГБ DDR4
- Объем буфера 1,5 МБ, 3 МБ (в зависимости от модели)

### Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

### Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Линейка Cisco

Catalyst 1200

### Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT                   | 10                             |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP                      | 2                              |
| Из них комбо 10/100/1000BaseT   1000BaseX SFP | 2                              |
| Консольный порт                               | USB type C<br>RJ-45            |
| Management порт                               | 1000BaseT                      |
| Количество основных портов                    | 8                              |
| Тип Uplink портов                             | GigabitEthernet Combo RJ45/SFP |

## Питание

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Напряжение питания            | 100-240 VAC |
| Блоки питания                 | Внешний     |
| Допустимое напряжение питания | 100-240 VAC |

## L2 функционал

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Поддержка стекирования      | Нет                     |
| Количество VLAN             | 255                     |
| Размер таблицы MAC адресов  | 8000                    |
| Количество правил ACL       | 512                     |
| Протоколы L2 резервирования | PVST; MSTP; RSTP; RPVST |
| Агрегирование портов        | LACP                    |
| Multicast                   | IGMPv3                  |
| QoS                         | Да                      |
| Количество multicast групп  | 255                     |

## L3 функционал


|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Размер таблицы маршрутизации | 32           |
| Протоколы маршрутизации      | Static route |

## PoE

|               |     |
|---------------|-----|
| Поддержка PoE | Нет |
|---------------|-----|

## Управление и мониторинг

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Управление и мониторинг | Web interface, CLI, SNMP. |
|-------------------------|---------------------------|



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от -5 до 50

Система охлаждения

Пассивная

Размеры, мм

44 x 268 x 185