



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Коммутатор Huawei S5735-L16T4X-QA-V2



S5735-L16T4X-QA-V2

Описание

Комплект поставки:

- Коммутатор в упаковке
- Крепления в стойку
- Документация

Функциональные устройства **Huawei CloudEngine S5735-L-V2** применяются для организации сетевого доступа и подключения рабочих мест к сети в корпоративных сетях. В основе серии — высокопроизводительная платформа нового поколения и универсальная платформа маршрутизации Huawei — (VRP). Благодаря этому сочетанию коммутаторы отличаются гибкостью организации сети Ethernet и многообразием методов защиты и контроля безопасности. Устройства поддерживают разные протоколы маршрутизации уровня 3, а также обеспечивают высокую производительность и расширенные возможности обработки сетевых услуг.

Особенности оборудования

- 16 медных портов доступа
- 4 оптических порта 10GE SFP+
- Емкость коммутации 112 Гбит/сек
- Скорость пересылки пакетов - 84 млн. пакетов/сек.
- Пассивное охлаждение

1. Кнопка переключения режимов	2. 16 портов 10/100/1000 BaseT
3. 4 порта 10GE SFP+	4. Консольный порт
5. Кнопка PNP	6. Заземление
7. Гнездо для крепления кабеля питания	8. Разъем подключения к блоку питания

Общие



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Функция изоляции портов

Да

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2+

Линейка Huawei

S5735-S, S5735-L

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

16

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

4

Интерфейсы для стекирования

SFP

Консольный порт

RJ-45

Количество основных портов

10

Тип Uplink портов

GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания

100-240 VAC

Допустимое напряжение питания

100-240V AC

L2 функционал

Поддержка стекирования

Да

Количество VLAN

4094

Размер таблицы MAC адресов

32768

Количество правил ACL

128

Протоколы L2 резервирования

STP; RSTP; MSTP; ERPS

Multicast

PIM DM, PIM SM, PIM SSM, IGMPv1/v2/v3 and IGMPv1/v2/v3 snooping

QoS

Да

Количество multicast групп

1000

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

4096

Размер таблицы ARP

4000



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Протоколы маршрутизации	RIP; OSPF; IS-IS; Static route
Поддержка MPLS	Нет

PoE

Поддержка PoE	Да
PoE бюджет, W	125

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг	CLI, WEB
-------------------------	----------

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 40
Система охлаждения	Пассивная