



Kоммутатор Huawei CloudEngine S5755-S48U8Y

S5755-S48U8Y

Описание

Комплект поставки

Коммутатор 2 блока питания АС 1000W Комплект креплений для монтажа в стойку

Серия L3 коммутаторов Huawei S5755-S с возможностью подключения до 25G является универсальным решением для сетей уровня доступа. Модульная конструкция блоков питания обеспечит высокую надежность сети, а интеллектуальный канал стекирования iStack позволяет объединять до 9 устройств в скоростной стек с разными режимами работы.

Ключевые особенности

Стекирование происходит с помощью Uplink портов со скоростью до 25G Пропускная способность - до 496 Гбит/с Поддержка PoE++ на 26 основных портах Бюджет PoE - 2880W Количество VLAN - 4096 Количество MAC - 330000 Блоки питания поддерживают горячую замену

При установке дополнительных лицензий появляется возможность использования VxLAN

Описание на сайте производителя (Huawei)

Общие

Размещение Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Линейка Huawei S5755-S, S5755-H

Интерфейсы





Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 48

Интерфейсы 25GBase-X 8

Интерфейсы для стекирования 8

Консольный порт RJ-45

Количество основных портов 48

Тип Uplink портов 25GigabitEthernet SFP28

Питание

Блоки питания 2

Допустимое напряжение питания 220V AC

Hot Swap блоки питания Да

L2 функционал

Поддержка стекирования Да

Количество VLAN 4096

Размер таблицы МАС адресов 330000

Количество правил ACL 5500

Протоколы L2 резервирования RSTP; STP; MSTP; ERPS; VBST; MLAG

Агрегирование портов LACP

Количество multicast групп 2048

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 256000

Размер таблицы ARP 16000

Протоколы маршрутизации OSPF; RIP; BGP; IS-IS; PBR; VRRP; ECMP; RIPv2; Static route

Поддержка MPLS Да

PoE

Поддержка РоЕ Да

Стандарт РоE 802.3bt

РоЕ бюджет, W 2880

Физические характеристики



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Система охлаждения

Воздух