



Коммутатор Huawei S5735I-S24U4XE-V2

S5735I-S24U4XE-V2

Общие

Функция изоляции портов Да

Тип 10G интерфеса SFP+

Интерфейсы

Тип основных портов FastEthernet RJ45

 Интерфейсы 10/100/1000BaseT
 2

 Интерфейсы 10GBase-X SFP+
 4

Количество портов с поддержкой

Pot

Тип Uplink портов 10GigabitEthernet SFP+

Тип коммутатора

Линейка Huawei S5735-S, S5735-L

L2 функционал

Поддержка стекирования Да

Количество VLAN 4094

Размер таблицы МАС адресов 32000

Протоколы L2 резервирования PVST; RPVST; ERPS; MSTP; RSTP; STP

Multicast PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1/v2/v3

QoS DRR, SP, DDR+SP

L3 функционал





Размер таблицы маршрутизации 8192

RIP; IS-ISv6; ECMP; VRRP; RIPv2; IS-IS; BGP4+; BGP; OSPF; VRRP6; Static route; Протоколы маршрутизации

OSPFv3; RIPng

PoE

Поддержка РоЕ Да

802.3bt; 802.3at; 802.3af Стандарт РоЕ

РоЕ бюджет, W 1083

Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение IP20

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур,

от -40 до 65 °C

Питание

Hot Swap блоки питания Да