



Коммутатор Edgecore AS7726-32X, 220VAC, AFO Bare-metal

7726-32X-O-AC-F

Описание

Edgecore AS7726-32X - это bare metal коммутатор с 100GE QSFP28 портами, построенный на программируемом чипсете Broadcom Trident 3.

Коммутатор оснащен 32 портами 40GE/100GE QSFP28, каждый из которых может быть разбит на 2x50GE, 4x25GE или 4x10GE при помощи breakout кабеля. Неблокируемая архитектура коммутационной матрицы позволяет передавать данные на полной скорости портов. Чипсет поддерживает стандартный L2/L3 функционал, а также MPLS и VXLAN. Благодаря программируемому pipeline, функционал может быть расширен установкой соответствующего ПО.

Предустановленный загрузчик ONIE позволяет развернуть на коммутаторе специализированные дистрибутивы Linux, такие как:

- Open Network Linux
- Cumulus Linux
- SONiC
- Netvisor ONE
- OsNOS
- PicOS

Возможна поставка с предустановленной сборкой SONiC и Cumulus Linux.

Общие

Интерфейсы 100GBase-X	32
Тип основных портов	100G
Количество основных портов	32
Тип Uplink портов	Нет выделенных Uplink-портов
Предустановка ОС SONiC	Да
ASIC	Trident III
Модель ASIC	BCM56870
Центральный процессор	Intel Xeon D-1518



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Оперативная память	16GB
Тип и объем диска	64GB MLC
Высота, RU	1U