

Коммутатор Ruijie RG-S5760C-48GT4XS-X



RG-S5760C-48GT4XS-X

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов

GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

48

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

4

Консольный порт

RJ45

Management порт

1000BaseT

Количество основных портов

48

Тип Uplink портов

10GigabitEthernet SFP+

L2 функционал

Количество VLAN

4095

Размер таблицы MAC адресов

64000

Протоколы L2 резервирования

MSTP; RSTP; STP

Multicast

IGMP v1, v2, v3, IGMP proxy

QoS

SP, DRR, SP+DRR, RED/WRED

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации

24000

Размер таблицы ARP

24000

Протоколы маршрутизации

RIP; OSPF; BGP; IS-IS; PIM-DM; PIM-SM; Static route

Поддержка MPLS

Да



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг

SNMP, RMON, Syslog, SSH, Telnet, FTP, TFTP, NTP

Физические характеристики

Система охлаждения

Активная

Общие

Тип 10G интерфейса

SFP+

Размещение

Монтируемые в стойку

Питание

Hot Swap блоки питания

Да