

Коммутатор Ruijie RG-S5310-48GT4XS-P-E





Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L3

Интерфейсы

Тип основных портов GigabitEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 48

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ 4

Консольный порт RJ45

Management порт 1000BaseT

Количество портов с поддержкой РоЕ 48

Количество основных портов 48

Тип Uplink портов 10GigabitEthernet SFP+

L2 функционал

Поддержка стекирования Да

Количество VLAN 4095

Размер таблицы МАС адресов 32000

Протоколы L2 резервирования ERPS; MSTP; RSTP; STP

Multicast IGMP v1, v2, v3, IGMP proxy

QoS SP, DRR, SP+DRR, RED/WRED

L3 функционал

Размер таблицы маршрутизации 12000



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Размер таблицы ARP 16000

Протоколы маршрутизации BGP; OSPF; RIP; IS-IS; PIM-DM; PIM-SM; Static route

PoE

Поддержка РоЕ Да

Стандарт РоE 802.3at; 802.3af

РоЕ бюджет, W 740

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг SNMP, RMON, Syslog, SSH, Telnet. FTP, TFTP, NTP

Физические характеристики

Система охлаждения Активная

Питание

Hot Swap блоки питания Да