

## Модуль Cisco SM-SRE-910-K9

SM-SRE-910-K9



### Описание

- Комплект поставляется со штатными средствами удаленного управления Cisco (без установленных приложений)
- **DRAM 1x4Gb, HDD 2x500Gb входят в комплект**

Cisco

Services-Ready Engines (SRE) – это семейство модулей устанавливаемых непосредственно в маршрутизаторы Cisco 1900/2900/3900.

Предназначены для развертывания прикладных, критически-важных бизнес-приложений и сервисов в обособленных офисах, удаленных точках продаж, промышленных системах автоматизации, сбора и обработки данных. Не требуют внешних сетевых кабелей, клавиатуры, монитора и мыши — их легко можно разместить в условиях ограниченности пространства, по сравнению с традиционными офисными ПК и другими громоздкими решениями.

Данные модули имеют малые вес, размеры и энергопотребление, но при этом являются достаточно производительными. Сочетают в себе возможности вычисления, хранения, передачи данных и позволяют при этом снизить расходы связанные с необходимостью размещения и технического обслуживания.

Модели Cisco SRE имеют 1-2core процессоры Intel Xeon x86 64-bit, 4-8Gb RAM и 1-2\*500Gb HDD.

[Описание на сайте производителя](#)

Производитель:  
Cisco

## Общие

Тип устройства

Карты расширения

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Интерфейсы 10/100/1000Base-T

Линейка Cisco

Модули SM, NM, NIM, EM, EVM

## Доп. описание

Product part number	SM-SRE-710-K9	SM-SRE-910-K9
Form factor	SM	SM
CPU	Intel Core2 Solo, 1.86 GHz	Intel Core2 Duo, 1.86 GHz
DRAM	4 GB	4 GB (default) or 8 GB
Compact Flash memory	2-GB internal USB flash-memory module	2-GB internal USB flash-memory module
Hard disk	One 500-GB SATA 7200 rpm	Two 500-GB SATA (1 TB in non-RAID mode)
Hot-swappable hard disk drive (HDD)	None	Yes
RAID support	None	RAID 0 or 1 (application dependant)
Internal network interfaces	Gigabit Ethernet connectivity to router backplane	Gigabit Ethernet connectivity to router backplane
External network interfaces	One USB connector One RJ-45 Gigabit Ethernet connector	One USB connector One RJ-45 Gigabit Ethernet connector
Router platforms	Cisco 2911, 2921, 2951, 3925, 3925E, 3945, and 3945E Integrated Services Routers	Cisco 2911, 2921, 2951, 3925, 3925E, 3945, and 3945E Integrated Services Routers
Cisco IOS Software (on router)	Release 15.1(4)M	Release 15.1(4)M
Embedded hardware-based cryptography acceleration	No	Yes
Power consumption (maximum)	35W	50W



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Dimensions (H x W x D)	1.58 x 7.44 x 7.5 in. (4 x 18.9 x 19.1 cm)	1.58 x 7.44 x 7.5 in. (4 x 18.9 x 19.1 cm)
Shipping dimensions (H x W x D with packaging)	9.5 x 7.5 x 2.5 in. (24.1 x 19.1 x 6.4 cm)	9.5 x 7.5 x 2.5 in. (24.1 x 19.1 x 6.4 cm)
Maximum weight	2.5 lb (1.1 kg)	2.5 lb (1.1 kg)
Operating temperature	32 to 104°F (0 to 40°C) normal 23 to 131°F (-5 to +55°C) short term	32 to 104°F (0 to 40°C) normal 23 to 131°F (-5 to +55°C) short term
Humidity	10 to 85% operating	10 to 85% operating
Temperature	-4 to 149°F (-20 to +65°C)	-4 to 149°F (-20 to +65°C)
Relative humidity	5 to 95%	5 to 95%