

Маршрутизатор C881-K9

C881-K9



Описание

В комплект входит: 1 блок питания.

Крепления в комплект не входят.

Маршрутизаторы Cisco 880 Series Integrated Services Routers с фиксированной конфигурацией, обеспечивают безопасную передачу данных для малого и среднего бизнеса.

Технические характеристики:

| | |
|---|---|
| Конструктив | Desktop |
| Технология соединения | Wired |
| Технология передачи данных | 10/100 Fast Ethernet |
| Ёмкость | NAT transparency, Firewall stateful failover, 20 Ipsec tunnel |
| Поддерживаемые протоколы маршрутизатора | IPv4/IPv6 multicast, OSPF, BGP, EIGRP, NHRP, L2TPV3,BFD, VRF-lite, VRRP, HSRP, MHSRP |
| Поддерживаемые протоколы коммутатора | IGMPv3 snooping, 802.1x |
| Поддерживаемые протоколы межсетевого экрана | DMVPN, Ipsec over IPv6, Ipsec stateful failover, SSL Firewall stateful failover, IPS Qos LLQ, WFQ, CBWFQ, CBTS, CBTP, PBR |
| Виды алгоритмов шифрования | DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256 |
| Dram память | 256 (default) / 768 MB (Max) |
| Flash память | 128 MB |
| Консольный, AUX порт | RJ-45 |
| Интерфейсы маршрутизатора | LAN: 4*10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Management: 1*console - RJ-45 WAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 USB : 1 x 4 PIN USB Type A" |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

| | |
|---|--------------------------|
| Тип устройства | Маршрутизатор |
| Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора | Интерфейсы 10/100Base-TX |
| Производительность маршрутизатора Gbps | 15 |
| Линейка Cisco | ISR 800 |