



Маршрутизатор Ubiquiti 12-Port PoE EdgeRouter ER-12P

Описание

EdgeRouter 12P - это высокопроизводительный маршрутизатор серии Ubiquiti EdgeMax оснащенный 10 портами Gigabit Ethernet с поддержкой Passive PoE 24V. Благодаря 64-разрядному четырехъядерному MIPS процессору и оперативной памяти 1 GB маршрутизатор EdgeRouter достигает весьма высокой в этом классе устройств производительности в 3.4Mpps с размером пакета 64 байта.

Веб-интерфейс маршрутизатора дружелюбен и отличается от других известных решений, таких как Ubiquiti UniFi™ и AirMax™. Маршрутизатор работает под управлением операционной системы **EdgeOS**, которая предлагает поддержку протоколов IPv6, OSPF (в том числе OSPFv3) и BGP. В любое время, даже во время использования веб-интерфейса, вы можете получить доступ к интерфейсу командной строки, который позволяет осуществить более детальную конфигурацию маршрутизатора.

EdgeOS

EdgeOS это операционная система на базе оптимального ПО для маршрутизаторов - Vyatta. Известная своей стабильностью и непревзойденной производительностью, система предлагает все основные функции и протоколы, которые востребованы в маршрутизаторах сегодня:

- Веб-интерфейс и интуитивный CLI (также из WEB);
- Стабильная работа BGP и OSPF (также в версии для IPv6);
- Поддержка IPv6 (DHCPv6, протоколы маршрутизации, сетевые экраны);
- Брандмауэр;
- Агрегирование каналов 802.3ad, 802.1Q VLAN, PPPoE, GRE, SIT, мост.

Область применения:

- Сети малого и среднего размера;
- Построение сетей с небольшой стоимостью оборудования;
- Работа в качестве центрального маршрутизатора в небольшом офисе;
- Создания шифрованных каналов точка-точка через публичные сети.

Основные особенности:

- 10 GigabitEthernet с поддержкой Passive PoE 24V (до 17 Вт на порт) ;
- Питание: внешний блок питания мощностью 60 Вт, 24В, 2.5А (в комплекте);
- Энергопотребление: макс. 20 Вт (без учёта PoE);
- 3400000 пакетов в секунду производительности (64 пакета);
- MIPS64 четырехъядерный процессор, 1ГГц;
- 1Gb DDR3 RAM;
- 10 портов Gigabit Ethernet, 2 порта 1G SFP;
- Различные способы монтажа/установки: настольный, на стену/в стойку (крепление в комплект не входит, приобретается отдельно)



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

Тип устройства	Маршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора	Интерфейсы 1000Base-X SFP Интерфейсы 10/100/1000Base-T
Производительность маршрутизатора Gbps	6.8