



Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router CCR2004-16G-2S+PC

CCR2004-16G-2S+PC

Описание

Выполнен в стандартном металлическом корпусе с размером 1U, готов для установки в стойку (крепления в комплекте). От CCR2004-16G-2S+ отличается пассивным охлаждением и способом подачи питания.

Маршрутизатор оснащён 16 Ethernet-портами с поддержкой скорости 1 Гбит/с, 2 SFP+-порта. Кроме основных портов на переднюю панель выведен консольный Ethernet-порт. Поставляется с операционной системой RouterOS с уровнем лицензии 6.

Характеристики маршрутизатора:

Процессор: AL32400 (архитектура ARM 64bit, 4 ядра, частота 1200 МГц)

Оперативная память: 4 ГБ

Постоянная память: 128 МБ, тип памяти NAND

Аппаратная поддержка IPsec: да

Электропитание:

- подача питания через DC-разъём или через 2-пиновую клеммную колодку, входное напряжения от 36 до 57В переменного тока.

- максимальное энергопотребление: до 36 Вт

Комплектация маршрутизатора:

Маршрутизатор MikroTik CCR2004-16G-2S+PC

Блок питания

Набор креплений для установки в стойку ("уши", винты)

Общие

Модульные блоки питания маршрутизатора

нет

Тип устройства

Маршрутизатор

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

Интерфейсы 10/100/1000Base-T