

Маршрутизатор Cisco 7201

c7201



Описание

В стандартную комплектацию входит:

1Gb Dram памяти и 64Mb Compact Flash, 1 блок питания AC

Cisco 7201 – новый высокопроизводительный маршрутизатор, предназначенный для использования в операторских и корпоративных сетях. Cisco 7201 имеет компактный корпус 1RU, потребляет меньше энергии, чем предыдущие модели, удовлетворяет современным требованиям производительности и поддерживает все, в том числе новейшие, функции Cisco IOS.

Основные характеристики Cisco 7201

- Производительность – 2 Mpps в режиме Cisco Express Forwarding (CEF).
- Четыре встроенных порта Gigabit Ethernet.
- Порт управления 10/100 Mbps Ethernet.
- USB порт для хранения данных и секретных ключей.
- 1 Гб DRAM memory, до 2 Gb DRAM памяти максимально (позволяет принимать две BGP FullView таблицы).
- Обеспечивает одно посадочное место для установки порт-адаптеров Cisco 7000 Series.
- Полная поддержка Cisco IOS Software.
- Обеспечивает поддержку сменных GE-оптических интерфейсов SFP (Small Form-Factor Pluggable – SFP).
- Компактное исполнение 1RU.

[Таблица памяти Cisco \(Router Memory\)](#)

[Таблица производительности \(Router performance\)](#)

[Таблица модулей Cisco \(Router module\)](#)

Производитель: [Cisco](#)

Общие

Модульные блоки питания маршрутизатора

Да

Тип устройства

Маршрутизатор



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Линейка Cisco

Интерфейсы 10/100/1000 Base-T
Интерфейс 1000 Base-X SFP

7200, 7300

Доп. описание