



## Модуль Cisco ASR1000-SIP40

ASR1000-SIP40

### Описание

Процессор интерфейсов ASR1000-SIP40 для маршрутизаторов Cisco ASR1006, ASR1013, поддержка модулей SPA.

<b>Физические характеристики:</b>	
Размеры (ширина x глубина x высота), см:	42.48 x 42.48 x 4.14
Вес, кг:	3.86
Параметры питания:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Максимальная потребляемая мощность: 79 Вт</li><li>• Максимальная потребляемая мощность с 4 SPA: 159 Вт</li></ul>
Тип интерфейса:	Route Processor 1
Индикаторы статуса:	Статус SIP, питание SIP
<b>Аппаратные характеристики:</b>	
Процессор:	Cisco QuantumFlow Processor
Производительность:	40 Гбит/с (основная шина)
Буфер:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Входной буфер: 128 МБ</li><li>• Выходной буфер: 8 МБ</li></ul>
Модули расширения:	До 4 SPA половинной высоты или 2 SPA полной высоты или комбинация 1 SPA полной высоты и 2 SPA полной высоты

[Обзор Cisco ASR1000 ESP](#)

Производитель: [Cisco](#)



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Общие

Тип устройства

Карты расширения

Линейка Cisco

ASR 1000