

Маршрутизатор Cisco ASR1002-HX

ASR1002-HX



Описание

В комплект входит:

Маршрутизатор ASR1002-HX - 1 шт
Блок питания AC ASR1000X-AC-750W - 2 шт.

Крепления в комплект не входят.

ASR1002-HX - высокопроизводительный мультисервисный маршрутизатор фиксированной конфигурации в формате 2RU. Пропускная способность и достаточное количество портов позволяет решить проблемы рынка, связанные с ростом высокоскоростного трафика.

Маршрутизатор ASR1002-HX поддерживает избыточность программного обеспечения, без избыточности оборудования. Он идеально подходит в качестве маршрутизатора ядра, для агрегации периферийных устройств или управления сервисами.

Характеристики ASR1002-HX:

Общая пропускная способность системы до 100 Гбит/с
Crypto-модуль с пропускной способностью до 25 Гбит/с (опционально)
Оперативная память: 16GB (по дефолту), максимум 32GB
Встроенные порты: 8x10GE, 8x1GE
2 блока питания AC/DC
FAN-tray с направлением обдува front-to-back

Общие

| | |
|---|---------------------------|
| Размер таблицы маршрутизации IPv4 | 3500000 |
| Модульные блоки питания маршрутизатора | Да |
| Тип устройства | Маршрутизатор |
| Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора | Интерфейсы 10GBase-X SFP+ |
| Производительность маршрутизатора Gbps | 100 |
| Функционал BRAS | да |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Функционал CG-NAT

да

Линейка Cisco

ASR 1000