

## Маршрутизатор Cisco ASR1002-HX



ASR1002-HX

### Описание

#### В комплект входит:

Маршрутизатор ASR1002-HX - 1 шт  
Блок питания AC ASR1000X-AC-750W - 2 шт.

#### Крепления в комплект не входят.

ASR1002-HX - высокопроизводительный мультисервисный маршрутизатор фиксированной конфигурации в формате 2RU. Пропускная способность и достаточное количество портов позволяет решить проблемы рынка, связанные с ростом высокоскоростного трафика.

Маршрутизатор ASR1002-HX поддерживает избыточность программного обеспечения, без избыточности оборудования. Он идеально подходит в качестве маршрутизатора ядра, для агрегации периферийных устройств или управления сервисами.

#### Характеристики ASR1002-HX:

Общая пропускная способность системы до 100 Гбит/с  
Crypto-модуль с пропускной способностью до 25 Гбит/с (опционально)  
Оперативная память: 16GB (по дефолту), максимум 32GB  
Встроенные порты: 8x10GE, 8x1GE  
2 блока питания AC/DC  
FAN-tray с направлением обдува front-to-back

### Общие

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Размер таблицы маршрутизации IPv4             | 3500000                   |
| Модульные блоки питания маршрутизатора        | Да                        |
| Тип устройства                                | Маршрутизатор             |
| Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора | Интерфейсы 10GBase-X SFP+ |
| Производительность маршрутизатора Gbps        | 100                       |
| Функционал BRAS                               | да                        |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Функционал CG-NAT

да

Линейка Cisco

ASR 1000