



Маршрутизатор Cisco ASR1001-4X1GE

ASR1001-4X1GE

Описание

Маршрутизатор ASR1001-4X1GE - это маршрутизатор ASR1001 с дополнительными встроенными портами 4 x 1 GE (SFP)

Характеристики
Cisco ASR1001

Размер 1RU

Два блока питания AC

Полоса пропускания: 2.5Gbit/s, 5Gbit/s – программно активируемая

Производительность: 4Mpps

Полоса шифрования: 1,8Gbit/s

Оперативная память: 4GB (расширяемая до 16GB)

NBAR (DPI)

Интерфейсы ввода-вывода:

4 порта 1000Base-X (SFP)

1 слот для SPA модулей

Порты Console / Management Ethernet / Aux

Общие

Размер таблицы маршрутизации IPv4	1000000
Модульные блоки питания маршрутизатора	Да
Тип устройства	Маршрутизатор
Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора	Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейсы 1000Base-X SFP Интерфейсы 10/100/1000Base-T
Производительность маршрутизатора Gbps	20



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Функционал BRAS

да

Функционал CG-NAT

да

Линейка Cisco

ASR 1000