



Конвертер микро SDI в HDMI 3G

BMD-CONVCMIC-SHO3G

Описание

Характеристики

Выходы HDMI и SDI

Один вход SD/HD/3G-SDI

Один выход HDMI и один выход цикла SD/HD/3G-SDI

Компактный, прочный дизайн

Прочный металлический корпус и прочные разъемы

Порт USB Type-C для питания через совместимый компонент, такой как монитор или ноутбук

Обновляемый с помощью порта USB Type-C и Mac или ПК

Поддержка 3D LUT

Поддерживает 7-точечный 3D LUT для калибровки цвета монитора, телевизора или проектора

Выходы LUT для мониторинга через выход контура SDI

Поддержка более широкого разрешения

Поддержка SDI до DCI 2Kp60

Поддержка HDMI до 1080p60

Встроенный аудио

Поддерживает встроенный вход HDMI и встроенный выход SDI

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы для видео- и силовых сигналов

Универсальные опции питания

Питание от монитора, ноутбука или другого компонента с помощью порта USB Type-C

Отдельно доступный блок питания переменного тока 100-240 с четырьмя адаптерами розеток



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

Видео форматы

1080p/60