

KVM-переключатель KH1508A 8-портовый



KH1508A

Описание

KVM-переключатели KH1508A позволяют ИТ-администраторам получать доступ и управлять несколькими компьютерами с одной PS/2 или USB консоли KVM (клавиатура, монитор и мышь). Операторы могут управлять 8 компьютерами. Гирляндное подключение 31 дополнительного переключателя позволяет увеличить количество управляемых с одной консоли KVM компьютеров до 256.

Эти переключатели обладают уникальными и мощными функциями, позволяющими администраторам легко и непринужденно управлять всеми устройствами серверной комнаты или центра обработки данных.

Например, расширенная функция «Номер адаптера» позволяет хранить настройки соединительного кабеля – номер, имя порта, ОС, язык клавиатуры и т.д. Эта функция позволяет администраторам переназначать серверы на другие порты без необходимости перенастраивать адаптеры. Другие полезные функции этих переключателей включают улучшенное качество видео – увеличение расстояния до серверов до 50 метров при разрешении 1280 x 1024.

Установка KH1508A является одним из лучших и наиболее экономных решений, предлагаемых ATEN для рынка малых и средних предприятий. Нет лучшего способа сэкономить время, рабочее пространство и деньги, чем при помощи KVM-переключателя KH1508A.

Комплект поставки:

- 1x 8-портовый KVM-переключатель KH1508A высокой плотности с кабелем Cat 5
- 1x кабель для обновления прошивки
- 1x шнур питания
- 1x провод заземления
- 1x комплект для монтажа в стойку
- 1x комплект ножек (4 шт.)
- 1x руководство пользователя

Одна консоль KVM позволяет управлять 8 напрямую подключенными компьютерами

Компактные разъемы RJ-45 и кабель Cat 5e/6

Гирляндное подключение 31 дополнительного переключателя KH1508A позволяет увеличить количество управляемых с одной консоли KVM компьютеров до 256

Переключение консолей – любой тип консоли KVM может управлять компьютерами любого типа; поддержка смешанных комбинаций (PS/2 и USB) как на стороне консоли KVM, так и на стороне компьютера

Высочайшее качество видеоизображения – поддержка разрешений до 1600x1200 при 60 Гц на расстояниях до 40 метров, и 1280x1024 при 75 Гц на расстояниях до 50 метров*

Настройка прав доступа пользователей для каждого порта в отдельности

Три способа выбора портов: вручную (при помощи кнопок на передней панели), горячие клавиши и многоязычное экранное меню

Поддержка различных платформ – ПК, Mac, Sun и устройства последовательной передачи данных



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Несколько пользовательских учетных записей – поддерживает до 10 учетных записей пользователей и 1 администратора
Двухуровневая защита паролем – поддержка одного профиля администратора и десяти профилей пользователей. Использование сильных паролей защищает от несанкционированного доступа к установке Режим автосканирования позволяет постоянно отслеживать выбранные пользователем компьютеры Режим широковещания обеспечивает отправку команд с консоли на все компьютеры для одновременного выполнения различных операций (таких как установка программного обеспечения, обновление, выключение и т.д.)
Возможность обновления прошивки