



## Консоль управления для KVM-переключателей, LCD 19", CL5800N-ATA-RG

CL5800N-ATA-RG

### Описание

**CL5800N** представляет собой KVM-консоль с 19-дюймовым ЖК-дисплеем, полной 105-клавишной клавиатурой и мышью типа тачпад. При установке в стойку занимает 1U.

CL5800N имеет двухрельсовую конструкцию, которая позволяет выдвигать ЖК-монитор отдельно от клавиатуры с тачпадом. Благодаря этому администратор может оставить экран в выдвинутом состоянии, продолжая контролировать работу компьютера, а клавиатуру задвинуть в стойку (спрятать).

Для подключения внешних клавиатуры и мыши (PS/2 или USB), а также монитора, предусмотрены порты на задней панели.

### Особенности:

KVM-консоль с 19" ЖК-дисплеем в корпусе Dual Rail и светодиодной подсветкой, имеет высоту 1U при ее установке в телекоммуникационной стойке

Стандартный комплект для монтажа в стойку включен в комплектацию\*

Поддержка внешних клавиатуры и мыши (PS/2 или USB)\*\*

Двойной интерфейс – поддержка компьютеров и KVM-переключателей с PS/2 или USB клавиатурой и мышью

Дополнительный USB-порт “горячего” подключения для мыши на передней панели, работающий также как порт для USB-периферии

Встроенный блок питания

Разрешение видео до 1280x1024 при 75 Гц

Поддержка DDC, DDC2, DDC2B

Автоматическая подстройка видео для оптимизации вывода на LCD монитор

Стандартная 105-клавишная клавиатура, эмуляция SUN клавиатуры

Двухрельсовый механизм позволяет задвигать клавиатуру с тачпадом независимо от LCD монитора

Совместимость со всеми KVM-переключателями ATEN и большинством других переключателей KVM

Регулируемая глубина для установки в стойку 19"

Обновляемое встроенное ПО

Поддержка Microsoft Intellimouse (5 кнопок)

Поддержка беспроводных мышей Logitech и Microsoft

Блокирование консоли – позволяет надежно фиксировать консоль, когда она не используется

Локальная LED-подсветка, обеспечивающая освещение клавиатуры

Поддержка различных языков для клавиатуры: английский (США), английский (Великобритания), немецкий, немецкий (Швейцария), испанский, традиционный китайский, японский, корейский, шведский, итальянский, русский, французский

### Доп. описание

Модель	Угол открытия	Угол открытия при установке в стойку
CL1000M	118° - 120°	112°
CL1000N	118° - 120°	110°
CL1008	118° - 120°	112°
CL1016	118° - 120°	112°
CL1308N	118° - 120°	110°
CL1316N	118° - 120°	110°
CL3000N	118° - 120°	112°
CL3100	118° - 120°	114°
CL3700	118° - 120°	114°
CL3800	118° - 120°	98,5°
CL5708	118° - 120°	112°
CL5708I	118° - 120°	112°
CL5716	118° - 120°	112°
CL5716I	118° - 120°	112°
CL5800	118° - 120°	93° - 95°
CL5808	118° - 120°	93° - 95°
CL5816	118° - 120°	93° - 95°
CL6700MW	118° - 120°	112°
CL6708MW	118° - 120°	112°
KL1108V	118° - 120°	93° - 95°
KL1116V	118° - 120°	93° - 95°
KL1508A	118° - 120°	93° - 95°
KL1508AI	118° - 120°	93° - 95°
KL1516A	118° - 120°	93° - 95°
KL1516AI	118° - 120°	93° - 95°