



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Устройство мониторинга NetPing GSM Gateway 708G06

NetPing GSM Gateway 708G06

Описание

Вычислительные мощности **NetPing GSM Gateway 708G06** позволяют осуществлять контроль за несколькими контроллерами и узлами сети одновременно. Устройство предназначено для защиты сети и приёма-передачи зашифрованных данных через открытую сеть. Устройство применяется для удаленных объектов для передачи данных по проводному интернету или через мобильную сеть 3G в случаях потери основного источника связи.

Характеристики:

- 2 x 10/100-BASE-TX Ethernet-порт;
- компактный корпус для монтажа на плоскую поверхность;
- поддержка 1-Wire-датчиков;
- 4 I/O-линии для подключения внешних датчиков и управления внешними устройствами;
- 2 перекидных реле;
- поддерживаются внешние датчики: температуры, влажности, двери, протечки, дыма, наличия 220 В, движения и другие;
- питание устройства при помощи блока питания 12В 2А.

Обычно NetPing GSM Gateway 708G06 используется для:

- Управления доступом.
- Сегментации сети (создание различных сегментов внутренней сети для изоляции и защиты чувствительных данных).
- Защиты данных, передаваемых через общественные сети.
- Мониторинга сети (анализ использования ресурсов и выявление аномальных ситуаций для обеспечения безопасности и производительности сети).
- Организации резервного соединения через мобильную 3G сеть для проверки ситуации внутри сети на удаленном объекте.
- Получения оперативных уведомлений о нештатных ситуациях на контролируемой инфраструктуре.

□