

# Микрофон активный Stelberry M - 50

Stelberry M-50

### Описание

#### Миниатюрный активный микрофон STELBERRY M-

50 является идеальным решением для записи речи, обеспечивая потрясающее качество звука, благодаря применению цифровой обработки звука.

Удобный корпус позволяет эффективно использовать STELBERRY M-50 в качестве внешнего микрофона в системах видеонаблюдения и аудиорегистрации.

Регулировка чувствительности мини микрофона STELBERRY M-50 позволяет плавно отрегулировать усиление до необходимого уровня.

Цифровой микрофон STELBERRY M-50 идеально подходит для подключения на линейный вход IP камер, идеально передавая акустическую картину окружающей среды. Данное применение фактически делает его полноценным ІР микрофоном. Также, несомненным плюсом данного решения, является возможность установки цифрового микрофона в любом месте, независимо от места установки ІР камеры.

Прямое подключение микрофона в колодку камеры OMNY при питании камеры от РоЕ или 12B. Без ухищрений. Сэкономьте время и установите микрофон там, где это действительно необходимо.

> Высокое отношение сигнал/шум 48дБ (510 раз) Реалистичный звук (эффект присутствия), благодаря применению MEMS технологии Диапазон воспроизводимых частот после цифровой обработки 270...4000Гц Сверхвысокая чувствительность Металлический корпус, защищающий мини микрофон от электромагнитных помех

## Общие

Тип аудиоустройства Активный микрофон для помещений

Всенаправленная Тип направленности

20

Акустическая дальность, м

АРУ да



## TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Питание 7.5-16В

Рабочая температура, °C от -10 до 50

Потребляемый ток,мА 20

Пылевлагозащита ІР 50

Частота дискретизации, Гц 44100

Полоса пропускания, Гц 270 4000

Обработка звука Цифровая