



Микрофон активный Stelberry M-50

Stelberry M-50

Описание

Миниатюрный активный микрофон STELBERRY M-50 является идеальным решением для записи речи, обеспечивая потрясающее качество звука, благодаря применению цифровой обработки звука.

Удобный корпус позволяет эффективно использовать STELBERRY M-50 в качестве внешнего микрофона в системах видеонаблюдения и аудиорегистрации.

Регулировка чувствительности мини микрофона STELBERRY M-50 позволяет плавно отрегулировать усиление до необходимого уровня.

Цифровой микрофон STELBERRY M-50 идеально подходит для подключения на линейный вход IP камер, идеально передавая акустическую картину окружающей среды. Данное применение фактически делает его полноценным IP микрофоном. Также, несомненным плюсом данного решения, является возможность установки цифрового микрофона в любом месте, независимо от места установки IP камеры.

Вместе с функцией EASY MIC вам не придётся тянуть отдельный кабель для питания микрофона от источника! Прямое подключение микрофона в колодку камеры OMNY при питании камеры от PoE или 12В. Без ухищрений. Сэкономьте время и установите микрофон там, где это действительно необходимо.

- Высокое отношение сигнал/шум 48дБ (510 раз)
- Реалистичный звук (эффект присутствия), благодаря применению MEMS технологии
- Диапазон воспроизводимых частот после цифровой обработки 270...4000Гц
- Сверхвысокая чувствительность
- Металлический корпус, защищающий мини микрофон от электромагнитных помех



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

Тип аудиоустройства	Активный микрофон для помещений
Тип направленности	Всенаправленная
Акустическая дальность, м	20
АРУ	да
Питание	7.5-16В
Рабочая температура, °С	от -10 до 50
Потребляемый ток, мА	20
Пылевлагозащита	IP 50
Частота дискретизации, Гц	44100
Полоса пропускания, Гц	270 4000
Обработка звука	Цифровая