



Микрофон активный Stelberry M-70

Stelberry M-70

Описание

Миниатюрный активный микрофон STELBERRY M-70

является идеальным решением для записи речи, обеспечивая потрясающее качество звука, благодаря применению цифровой обработки звука.

Удобный корпус позволяет эффективно использовать STELBERRY M-70 в качестве внешнего микрофона в системах видеонаблюдения и аудиорегистрации.

Внешние переключатели позволяют отключать автоматическую регулировку усиления и включать низкоомный выход, обеспечивая широкий набор возможностей при применении микрофона для записи голоса в любых типах помещений.

Удобная регулировка чувствительности мини микрофона STELBERRY M-70 позволяет плавно отрегулировать усиление до необходимого уровня.

Высокая чувствительность и реалистичный звук обеспечивается благодаря применению mems капсуля.

Высокое отношение сигнал/шум 63дБ (1400 раз)

Реалистичный звук (эффект присутствия), благодаря применению MEMS технологии

Диапазон воспроизводимых частот после цифровой обработки 270...4000Гц

Сверхвысокая чувствительность

Удобное отключение автоматической регулировки усиления

Металлический корпус, защищающий мини микрофон от электромагнитных помех

Удобное крепление миниатюрного активного микрофона на любые поверхности при помощи 2-х стороннего скотча идущего в комплекте



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

Тип аудиоустройства	Активный микрофон для помещений
Тип направленности	Всенаправленная
Акустическая дальность, м	20
АРУ	да
Питание	7.5-16В
Рабочая температура, °С	от -10 до 50
Потребляемый ток, мА	25
Пылевлагозащита	IP 30
Частота дискретизации, Гц	44100
Полоса пропускания, Гц	270 4000
Обработка звука	Цифровая