

Активный двунаправленный микрофон Stelberry M-1100 для записи разговоров в помещениях с высоким уровнем шума

Stelberry M-1100

Описание

Активный двунаправленный микрофон STELBERRY M-1100 предназначен для качественной записи разговоров между кассирами и клиентами, менеджерами и клиентами.

Микрофон обеспечивает высокую разборчивость речи собеседников, исключая окружающие шумы. Инженерные образцы STELBERRY M-1100 уже показали отличные результаты при тестовых испытаниях на различных объектах с высоким уровнем окружающего шума, обеспечив отличную разборчивость диалога между собеседниками. Микрофон снабжен удобными регулировками чувствительности и направленности, позволяющими настроить качество звука в различных вариантах установки.

Удобству подключения, при монтаже направленного микрофона STELBERRY M-1100, способствует наличие миниатюрных разъёмов и ответных соединительных кабелей в комплекте поставки. Монтажнику достаточно ознакомиться с «Инструкция пользователя» для правильного подключения и настройки микрофона.

Область применения активного двунаправленного микрофона Stelberry M-1100:

Запись разговоров между кассиром банка и клиентами

Запись разговоров между кассиром магазина и покупателями при высоком уровне окружающего шума

Запись разговоров между оператором АЗС и клиентами

Запись разговоров между продавцами и покупателями в крупных торговых центрах с высоким уровнем шума

Запись общения между врачами и пациентами в стоматологических клиниках

Запись переговоров врача с пациентами Запись разговоров между консультантами и



абонентами в салонах мобильной связи

Общие

Тип аудиоустройства Активный микрофон для помещений

Тип направленности Двусторонняя

Акустическая дальность, м 3

Питание 5-48В

Рабочая температура, °C от 0 до 50

Потребляемый ток,мА 15

Пылевлагозащита ІР 30

Частота дискретизации, Гц 44100

Полоса пропускания, Гц 300 4000

Обработка звука Цифровая