



Оконечная станция Infinet Vector 70 V70-39

V70-39

Описание

Vector 70 – решение для организации беспроводных каналов связи топологии «точка-точка», пропускная способность устройств достигает 480 Мбит/с при ширине канала 125 МГц, а пакетная производительность составляет до 930 000 пакетов/с. Семейство основано на новейшей платформе Octopus SDR - собственной разработке компании "Инфинет".

Оборудование работает в безлицензионном диапазоне частот 71-76 ГГц.

Беспроводная система Vector 70 может быть использована для построения сетей различного назначения:

Корпоративные сети, мобильные операторы, Интернет-провайдеры.

Резервные каналы для проводных линий связи.

Решение для «последней мили».

Общие

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Частотный диапазон, ГГц | 70-80 |
| Пропускная способность, Мбит/с | 480 |
| SFP | Да |
| Тип дуплекса | TDD |
| Скорость порта Ethernet | 1 Gbit/s |
| Количество Ethernet | 1 |
| PoE | 802.3at Passive |
| Коэф. усиления, дБи | 39 |

Доп. описание

Комплект поставки:

Внешний блок Vector 70 - 1шт

Источник питания - 1шт

Стандартный разъем RJ-45 - 1шт



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Экранированный разъем RJ-45 - 1шт
Колпачок для разъема RJ-45 - 1шт
Кабельный ввод для кабеля Ethernet - 1шт
Кабельный ввод для оптического кабеля - 1шт
Кабель питания - 1шт
Комплект крепления - 1шт
Паспорт устройства - 1шт