



Радиомаршрутизатор MikroTik SXTG 802.11ac with RouterOS L4, 5Ghz power supply and poe

RBSXTG-5HPacD-SA

Описание

Новая точка доступа от MikroTik с поддержкой стандарта ac! Точка доступа позволит получить до 866Мбит/с по радио на модуляции 256-QAM, поддержка ширины канала в 80MHz дает новые возможности при работе с беспроводными сетями.

RBSXTG-5HPacD-SA это новая модель в линейке SXT с поддержкой стандарта ac. Точка доступа обратно совместима с предыдущими RouterBOARD устройствами(например 802.11an), поддерживает такие протоколы как Nstream и NV2.

Область применения:

- Беспроводные сети с высокой пропускной способностью;
- Абонентское устройство доступа;
- Создание канала точка-точка с высокой пропускной способностью.

Основные особенности:

- Процессор QCA9557-AT4A-R 720MHz ;
- Оперативная память SODIMM DDR, 128MB;
- Мощность передатчика 1.300мВт;
- Интегрированная антенна 5ГГц, MIMO 2x2, 13dBi, 90 градусов;
- 1x 10/100/1000, 1x USB 2.0.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11ac
Пропускная способность, Мбит/с	867
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	802.3at 802.3af
GPS- синхронизация	Нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Коэф. усиления, дБи

14