



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Точка доступа Ubiquiti Rocket 5AC Lite

R5AC-Lite EU

Описание

Rocket M5 AC Lite - внешняя Wi-Fi точка доступа от **Ubiquiti Networks** (UBNT), работающая в диапазоне **5 ГГц** и поддерживающая стандарт 802.11ac. Рекомендуется для использования в местах где эфир на 2.4 ГГц сильно зашумлен.

Rocket M5 AC Lite разработан специально для создания мощных базовых станций с применением внешних антенн линейки **AirMax Sector** и дальних мостов с применением антенны **RocketDish**. Повышенная входная/выходная мощность, технология MIMO и использование технологии AirMax позволяет достичь невероятной производительности станции даже на большом расстоянии!

Монтаж точки доступа Rocket M5 AC Lite на секторные антенны AirMax или тарелку RocketDish прост настолько что справится даже новичок. Необходимо просто поставить Rocket M на разъемы и привинтить коаксиальные провода, которые поставляются вместе с антенной.

Настройка Rocket M5 AC Lite производится с помощью новейшего программного обеспечения от компании Ubiquiti Networks - AirOS имеет предельно простой обновленный интерфейс, но вместе с тем содержит множество настроек для опытных пользователей, которые помогут произвести тонкую настройку базовой станции.

Устройства airMAX® ac имеют дополнительный независимый радиомодуль для анализа 5 ГГц диапазона, что позволяет оптимизировать топологию сети и производительность беспроводных соединений.

На данный момент Rocket AC Lite частично совместим с серией M (например, LocoM2 и LocoM5, Nanostation M2 и Nanostation M5 и т.д.), при настройке Rocket AC Lite как точки доступа, а устройство серии M - как клиент. В данном случае на Rocket AC Lite должно быть установлено программное обеспечение не старше версии 8, на устройствах серии M же программное обеспечение должно быть не старше версии 6.

Область применения:

- организация беспроводных сетей точка-точка в диапазоне 5 ГГц;
- организация беспроводных сетей типа точка-многоточка в диапазоне 5 ГГц;
- CPE.

Комплект поставки:

- точка доступа;
- инжектор питания + кабель питания.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	5
Стандарт радио в основе	802.11ac
Пропускная способность, Мбит/с	500
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

PoE

GPS- синхронизация

Тип разъема

Passive

Нет

RP-SMA