



Радиомаршрутизатор Mikrotik RB912UAG-2HPnD-OUT

RB912UAG-2HPnD-OUT

Описание

RB912UAG-2HPnD-OUT - беспроводная точка доступа, работающая в диапазоне частот 2400-2500MHz, поддерживает беспроводной стандарт 802.11b/g/n MIMO 2x2.M

аршрутизатор оснащен современным процессором AR9342 600MHz, встроенной оперативной памятью 64MB, имеет один гигабитный Ethernet порт, порт USB 2.0 для подключения 3G модема, а также слот для SIM карты.

Питание на RB912UAG-2HPnD-OUT подается по сетевому кабелю через блок питания с PoE инжектором. Точка доступа RB912UAG-2HPnD-OUT предназначена для наружного применения, выполнена в пластиковом всепогодном корпусе, защищена от попадания влаги, может работать даже в самых суровых климатических условиях.

Лицензия Level4 позволяет использовать данное устройство в качестве точки доступа.

Комплект поставки включает в себя само устройство, блок питания 24V DC 0.8A, гигабитный PoE инжектор, металлический хомут, пластиковая стяжка, DIN рейка.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц	2.4
Стандарт радио в основе	802.11n
Пропускная способность, Мбит/с	300
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Тип разъема	RP-SMA