



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Беспроводной мост Ubiquiti PowerBeam M2 400mm

PBE-M2-400 EU

Описание

Внешняя точка доступа PowerBeam M2 400 от компании Ubiquiti Networks (UBNT) предназначена для создания линков PtP (точка - точка) или для использования в качестве мощного беспроводного клиента. Устройство поддерживает технологию MIMO 2x2. PowerBeam M2 работает в популярном диапазоне 2.4 ГГц. Выходная мощность 630 мВт.

Устойчивость к коррозии.

Крепление. Покрытие по технологии GEOMET® позволяет более эффективно бороться с появлением коррозии (по сравнению с оцинковкой крепежных элементов).

Параболический отражатель и кронштейн сделаны из оцинкованной стали с порошковым напылением, что обеспечивает улучшенную защиту против коррозии. Обновленные* крепления на мачту для 400 мм рефлектора и шайбы для 300 мм предотвращают повреждение краски, что повышает устойчивость к коррозии.

Новая система крепления.

Встроенная система изменения угла наклона устройства. Позволяет регулировать наклон вверх и вниз на +20° и -10° соответственно относительно центральной оси.

Быстрая установка. Уменьшено количество крепежных элементов*. Инструменты Вам понадобятся только для прикручивания крепления к мачте.

Легко разобрать. Облучатель параболической антенны можно снять одним нажатием на защелку.

* Относительно Ubiquiti Nanobridge

Бесплатное программное обеспечение AirControl позволяет легко масштабировать сеть и осуществлять управление более 1000 клиентских устройств.

PoE-питание, индикаторы питания и уровня сигнала, удобные крепления для установки на мачту облегчают настройку и монтаж.

Интуитивно понятное ПО AirOS позволяет быстро и легко настроить точку доступа в нужном режиме работы даже пользователю, который в первый раз увидел интерфейс данного ПО.

Также присутствует AirView - встроенная утилита, предназначенная для спектрального анализа частот эфира (поставляется со всеми новыми устройствами).

Область применения:

- Операторские беспроводные сети;
- Беспроводные каналы точка-точка, точка-многоточка;
- Высокопроизводительный беспроводной клиент.


Основные особенности:

- Удобный форм-фактор;
- Простота установки и настройки.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц

2.4



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Стандарт радио в основе	802.11n
Пропускная способность, Мбит/с	150
Поддержка MIMO	2x2
Скорость порта Ethernet	100 Mbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Коэф. усиления, дБи	18