



Радиомаршрутизатор MikroTik SXT 6

RBSXTG-6HPnD

Описание

Радиомаршрутизатор увеличенной мощности для использования в качестве клиентского оборудования. Точка доступа поддерживает стандарт 802.11a/n и технологии MIMO 2x2 и NV2 TDMA, что является залогом высокой пропускной способности Вашей сети.

В точке доступа используется операционная система Mikrotik RouterOS Level 4, которая делает данное устройство отличным маршрутизатором или файерволлом. А расширенная поддержка L2MTU позволяет предотвратить фрагментацию служебной части трафика при использовании технологий MPLS, QinQ (Q-туннелирование) и т.п.

В комплект поставки входят все необходимые крепления.

Радиомаршрутизатор SXT 6 марки MikroTik собран с соблюдением всех необходимых стандартов и обеспечивает прекрасное качество связи при небольшой цене.

Общие

| | |
|--------------------------------|----------|
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 6 |
| Стандарт радио в основе | 802.11n |
| Пропускная способность, Мбит/с | 300 |
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Скорость порта Ethernet | 1 Gbit/s |
| Количество Ethernet | 1 |
| PoE | Passive |
| GPS- синхронизация | Нет |
| Коэф. усиления, дБи | 16 |