



Точка доступа MikroTik RBGrooveGA-52HPacn

RBGrooveGA-52HPacn

Описание

Точка доступа **MikroTik RBGrooveGA-52HPacn** - одна из самых маленьких по размеру беспроводных точек доступа. Однако, почти во всем, не уступающая по функционалу более массивным моделям. Данный радиомаршрутизатор работает, как и все устройства этого производителя, на базе операционной системы **RouterOS**. Водонепроницаемый, прочный корпус устройства готов к любым испытаниям окружающей среды.

RBGrooveGA-52HPacn - может работать в частотном диапазоне **2.4GHz** или **5GHz**, и поддерживает соответствующие стандарты беспроводной связи, включая 802.11ac. Поддерживаемая ширина канала - до **80 МГц**. Точка доступа имеет гигабитный Ethernet-порт. Все это позволяет достигать высокой пропускной способности и максимально реализовать возможности стандарта **802.11ac**.

Отличие данной модели (The Groove A) **RBGrooveGA-52HPacn** от **RBGrooveG-52HPacn** состоит в том, что **The Groove A** имеет в комплекте комбинированную **omni-антенну** (6dBi 2.4GHz, 8dBi 5GHz) и 4-й уровень лицензии операционной системы **RouterOS** (Level 4 license)

Комплект поставки:

- 24V 0.8A адаптер питания;
- монтажный набор;
- антенна;
- PoE-инжектор.

Общие

Диапазон рабочих частот, ГГц

5
2.4



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Стандарт радио в основе	802.11ac 802.11n
Пропускная способность, Мбит/с	433
Поддержка MIMO	Нет
Скорость порта Ethernet	1 Gbit/s
Количество Ethernet	1
PoE	Passive
GPS- синхронизация	Нет
Коэф. усиления, дБи	6
Тип разъема	N-type