



Радиомаршрутизатор MikroTik hAP ac 2

RBD52G-5HacD2HnD-TC

Описание

Гигабитный маршрутизатор оснащенный 4-ядерным процессором с частотой 716МГц, мощным 2-диапазонным радиомодулем с поддержкой 802.11b/g/n/ac, двумя встроенными антеннами с поддержкой MIMO 2x2 и наличием порта USB для подключения 3G/4G модулей.

Маршрутизатор идеально подойдет для работы дома или в небольшом офисе.

Комплектация:

- Маршрутизатор RBD52G-5HacD2HnD-TC
- Блок питания 24V 0.8A

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
Портов LAN	5
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5) 802.11a 802.11g 802.11b
Скорость портов LAN	1000 Мбит/с
Функция репитера	Да
Wireless WAN	Да
Управление	WEB Telnet SNMP SSH
Температура окружающей среды рабочая, °C	от -40 до 50



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Порт USB

USB 2.0