



## Точка доступа RBLtAP-2HnD

### RBLtAP-2HnD

## Описание

Новый LtAP представляет собой компактную защищенную беспроводную точку доступа, идеально подходящую для загруженной городской среды. Два слота MiniPCI-e, позволяют установить дополнительное оборудование, LTE Модем, например R11E-LTE CAT 4, либо R11E-LTE6 CAT 6. Высокая мощность беспроводной связи стандарта 802.11b / g / n 2,4 ГГц обеспечивает безопасный доступ к сети LTE с телефона или любого другого беспроводного устройства со скоростью загрузки до 150 Мбит / с. Вы также можете использовать порт Gigabit Ethernet LAN для своих проводных устройств.

Существует несколько вариантов питания:

- Разъем постоянного тока
- Passive PoE
- Автомобильный вход постоянного напряжения 12-30В

Прочный и чрезвычайно прочный корпус со специальным комплектом для настенного монтажа подойдет практически для любой задачи: от общественного транспорта, грузовиков с едой или логистики до суровой зимы и жаркой пустыни. LtAP выдерживает любую температуру от -40 ° C до + 70 ° C.

Это идеальное решение для отслеживания транспортных средств в режиме реального времени.

LtAP имеет 3 слота Mini-SIM для удобного управления роумингом. Экономит ваше время и деньги по всему миру! Устройство поставляется с двумя слотом miniPCIe, предлагающим множество вариантов расширения. Например, вы можете установить второй модем LTE для резервирования или интерфейс 5 ГГц, чтобы иметь двойную параллельную точку доступа 2,4 ГГц / 5 ГГц AP + LTE.

Порт RS232, который дает вам консольный доступ для отладки, а также полноразмерный USB для других устройств.

Новый комплект LtAP LTE - это больше, чем точка доступа - это то, что вам нужно, чтобы вы были там, где вам нужно.

## Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4
SFP	Нет
PoE	Passive
Портов LAN	1



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11b  
802.11g  
802.11n (Wi-Fi 4)

Уличный корпус

Да

Температура окружающей среды рабочая, °C

от -40 до 70