



Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 80км (25dB), 1610нм

SNR-SFP-C61-80

Описание

Двухволоконный оптический CWDM модуль с форм-фактором SFP для 1G Ethernet, соответствует стандарту 1000Base-ZX. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 60км, оптический бюджет 25dB, duplex LC коннектор.

Основные технические характеристики:

Гип лазера DFB Мощность излучения, dBm 0 5 Гип приемника PIN Нувствительность приемника, dBm -25 Максимальная допустимая мощность на входе приемника, dBm -10 Максимальная дальность, км 80 Оптический бюджет, дБ 25 Поддержка горячей замены + Гип коннектора LC duplex		
Мощность излучения, dBm О 5 Гип приемника Нувствительность приемника, dBm -25 Максимальная допустимая мощность на входе приемника,dBm -10 Максимальная дальность, км 80 Оптический бюджет, дБ Поддержка горячей замены	Рабочая длина волны Тх, нм	1610
Гип приемника PIN Нувствительность приемника, dBm -25 Максимальная допустимая мощность на входе приемника,dBm -10 Максимальная дальность, км 80 Оптический бюджет, дБ 25 Поддержка горячей замены + Гип коннектора LC duplex	Тип лазера	DFB
Нувствительность приемника, dBm -25 Максимальная допустимая мощность на входе приемника,dBm -10 Максимальная дальность, км 80 Оптический бюджет, дБ 25 Поддержка горячей замены + Гип коннектора LC duplex	Мощность излучения, dBm	0 5
Максимальная допустимая мощность на входе приемника, dBm -10 Максимальная дальность, км 80 Оптический бюджет, дБ 25 Поддержка горячей замены + Гип коннектора LC duplex	Тип приемника	PIN
Максимальная дальность, км 80 Оптический бюджет, дБ 25 Поддержка горячей замены + Гип коннектора LC duplex	Чувствительность приемника, dBm	-25
Оптический бюджет, дБ 25 Поддержка горячей замены + Гип коннектора LC duplex	Максимальная допустимая мощность на входе приемника,dBm	-10
Поддержка горячей замены + Тип коннектора LC duplex	Максимальная дальность, км	80
Гип коннектора LC duplex	Оптический бюджет, дБ	25
	Поддержка горячей замены	+
Диапазон рабочих температур, C -5+70	Тип коннектора	LC duplex
	Диапазон рабочих температур, С	-5+70





industrial

, индустриальном) исполнении с диапазаном рабочих температур:

-40..+85 C

.

Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовленны с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга.

Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающем другие технологиями передачи данных: FibreChannel, SONET/SDH: 4/8/10G FC, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.

Список аналогов от известных производителей:

Vendor	Part Number (P/N)
Cisco	CWDM-SFP-1610
Brocade	E1MG-CWDM60-1610
Extreme	10053.61
MRV	SFP-GDCWXD-61-R
Nokia Siemens	V50017-U3361-K500
НР	J4860C.61
Juniper	SFP-1GE-LH-CWDM-1610

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!

Общие

Тип модуля	CWDM
Скорость модуля	1Gbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Тх, нм	1610
Оптический бюджет,дБ	25
Мощность излучения, дБм	от 0 до 5
Чувствительность приемника, дБм	-25
Максимально допустимый уровень, дБм	-3
Форм-фактор модуля	Модули SFP
Тип коннектора модуля	LC
Максимальное расстояние, км	80
Расстояние передачи (диапазон), км	40-80