



# Модуль SFP 100M с интерфейсом RJ45, до 100м

SNR-SFP100-T

### Описание

Модуль SNR-SFP100-Т обеспечивает передачу данных по витой паре категории 5, на расстояние до 100 метров.

#### Работает только в SFP-портах со скоростью 100Mbps.

#### Спецификация

Большинство моделей оптических модулей SNR могут быть изготовлены в промышленном (

#### industria

, индустриальном) исполнении с диапазоном рабочих температур:

### -40..+85C

или в исполнении с расширенным (**extended**) диапазоном температур: **0..+85C**. Возможность изготовления данной и других моделей в таких модификациях уточняйте у менеджеров.

Все оптические трансиверы SNR со скоростью передачи 10G и выше поддерживают функцию цифровой диагностики и мониторинга (DDMI/DOM).

Модели оптических приемопередатчиков SFP 1.25G также могут быть изготовлены с поддержкой функции **DDMI**. У таких моделей в артикуле (Part Number, P/N) указан дополнительный префикс "DDM". CWDM и DWDM SFP поддерживают DDMI по умолчанию.

Совместимость оптических модулей SNR с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink, ZTE и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающим другие технологиями передачи данных: FibreChannel: 1/2/4/8/10/16G FC, SONET/SDH: STM-1/OC-3, STM-4/OC-12, STM-16/OC-48, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и Р/N, подробности уточняйте перед заказом.

## Общие

 Тип модуля
 Соррег

 Скорость модуля
 100Mbps

 Форм-фактор модуля
 Модули SFP

Тип коннектора модуля RJ45



## TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Максимальное расстояние, км	0,1
Расстояние передачи (диапазон), км	< :