



Модуль SFP WDM, дальность до 140км (34dB), 1510/1570нм

SNR-SFP-W17-140

Описание

1.25 гигабитный модуль с форм-фактором SFP, работающий по стандарту Gigabit Ethernet и совместимый со стандартом FC, Fast Ethernet.

Поддержка функции DDM

*

*Функция DDM может быть активирована программно.

Область применения:

Fiber Channel Links
Gigabit Ethernet Links
Fast Ethernet Links

Спецификация

Общие

Тип модуля	Одномодовый
Скорость модуля	1Gbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Tx, нм	1510
Длина волны Rx, нм	1570
Оптический бюджет, дБ	34
Мощность излучения, дБм	от 2 до 4
Чувствительность приемника, дБм	-32
Максимально допустимый уровень, дБм	-9
Форм-фактор модуля	Модули SFP
Тип коннектора модуля	SC



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Максимальное расстояние, км	140
Расстояние передачи (диапазон), км	>120

Доп. описание

Большинство моделей оптических модулей SNR могут быть изготовлены в промышленном (industrial , индустриальном) исполнении с диапазоном рабочих температур: -40..+85C или в исполнении с расширенным (extended) диапазоном температур: 0..+85C . Возможность изготовления данной и других моделей в таких модификациях уточняйте у менеджеров.

Все оптические трансиверы SNR поддерживают функцию цифровой диагностики и мониторинга* ([DDMI/DOM](#)).

Совместимость оптических модулей SNR с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink, ZTE и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающим другие технологиями передачи данных: FibreChannel: 1/2/4/8/10/16G FC, SONET/SDH: STM-1/OC-3, STM-4/OC-12, STM-16/OC-48, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.

*Функция DDM может быть активирована программно.