



Модуль 40G QSFP+ AOC, дальность до 5м

SNR-QSFP+AOC-5

Описание

40 гигабитный напрямую соединенный АОС модуль с форм-фактором QSFP+, совместимый со стандартом 40G Ethernet.

В комплект поставки входят:

2 модуля QSFP+; ММF кабель - 5м

Область применения

Соединения высокоскоростных серверов; PCI-Express, SAS/SATA, Fibre Channel; Высокоскоростные соедиения между коммутаторами и маршрутизаторами.

Соответствует рекомендациям SFF-8436 Multisource Agreement (MSA).

Основные технические характеристики

Скорость передачи данных	до 40Гб/с
Тип лазера	VCSEL
Тип приемника	PIN
Потребляемая мощность, Вт	4.2
Максимальная дальность, м	5
Поддержка горячей замены	+
Диапазон рабочих температур, С	0+70

Возможно изготовление моделей с длинной кабеля до 100 метров.

Все модели оптических модулей SNR могут быть





изготовленны в промышленном (

industrial

, индустриальном) исполнении с диапазаном рабочих температур:

-40..+85 C

.

Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовленны с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга (DDMI/DOM).

Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей.

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!

Общие

Тип модуля	AOC
Скорость модуля	40Gbps
Тип оптического волокна	MMF
Длина волны Тх, нм	850
Длина волны RX,нм	850
Форм-фактор модуля	Модули QSFP+
Максимальное расстояние, км	0,005
Расстояние передачи (диапазон), км	< 1