



Mодуль 40G QSFP-40G->4xSFP+ DAC, дальность до 3м

SNR-QSFP-40G-4xSFP+DAC-3

Описание

40 гигабитный напрямую соединенный DAC модуль с форм-фактором QSFP+, совместимый со стандартом 40G Ethernet.

В комплект поставки входят:

модуль QSFP+; медный кабель - 3м SFP+ - 4 шт.

Область применения

Соединения высокоскоростных серверов; PCI-Express, SAS/SATA, Fibre Channel; Высокоскоростные соедиения между коммутаторами и маршрутизаторами.

Соответствует рекомендациям SFF-8436 Multisource Agreement (MSA).

Основные технические характеристики:

Скорость передачи данных	до 40Гб/с
Потребляемая мощность, Вт	4.2
Максимальная дальность, м	3
Поддержка горячей замены	+
Диапазон рабочих температур, С	-40+85

Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовленны в промышленном (

industrial

, индустриальном) исполнении с диапазаном рабочих температур:

-40..+85 C





Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовленны с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга (DDMI/DOM).

Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей.

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N!

Общие

Тип модуля	Breakout
Скорость модуля	40Gbps
Форм-фактор модуля	Модули QSFP+
Максимальное расстояние, км	0,003
Расстояние передачи (диапазон), км	1-10