



Двухволоконный модуль, CFP4 100GBASE-LR4, разъем LC, дальность до 10км (6dB)

SNR-CFP4-100G-LR4-10

Описание

100 гигабитный модуль с форм-фактором CFP4, работающий по стандарту 100GBASE-LR4 и совместимый со стандартом 100GbE

Соответствие рекомендациям:

CFP4 MSA Specification,
ITU-T G.959.1,
IEEE 802.3ba,
RoHS&WEEE

Область применения:

Датацентры, магистральные операторы.
Коммутационное оборудование имеющее CFP4 100G интерфейсы.

Общие

Тип модуля	Двухволоконный
Скорость модуля	100Gbps
Тип оптического волокна	SMF
Длина волны Tx, нм	~1310
Длина волны Rx, нм	~1310
Оптический бюджет, дБ	6
Мощность излучения, дБм	от -4.5 до 4.5
Чувствительность приемника, дБм	-10,5
Максимально допустимый уровень, дБм	5,5
Форм-фактор модуля	Модули CFP4
Тип коннектора модуля	LC



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Максимальное расстояние, км

10

Расстояние передачи (диапазон), км

1-10