



## Модуль 100G CFP Direct Attach, дальность до 1м

SNR-CFP-100G-DA-1

### Описание

Активный 100 гигабитный модуль с форм-фактором CFP, работающий по стандарту 100GBASE и совместимый со стандартом 100GbE

#### Основные характеристики:

Поддерживает скорости до 118,3Gbps;  
Поддержка «горячей» замены;  
Дальность связи 1м;  
Напряжение питания 3.3В;  
Потребляемая мощность <4,5Вт  
Рабочая температура 0...+70 °С

#### Соответствие рекомендациям:

CFP MSA Specification,  
ITU-T G.959.1,  
IEEE 802.3ba,  
RoHS&WEEE

#### Область применения:

Датацентры  
Коммутационное оборудование имеющее CFP 100G интерфейсы.

### Общие

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Тип модуля                         | DAC        |
| Скорость модуля                    | 100Gbps    |
| Форм-фактор модуля                 | Модули CFP |
| Максимальное расстояние, км        | 0,001      |
| Расстояние передачи (диапазон), км | < 1        |

### Доп. описание

Возможно изготовление активного DA кабеля от 0.5 до 4м



**nag**  
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz