



# Модуль 25G SFP28-AOC, дальность до 5м

SNR-SFP28-AOC-5

## Описание

25 гигабитный напрямую соединенный АОС модуль с форм-фактором SFP28, совместимый со стандартом 25G Ethernet.

#### В комплект поставки входят:

2 модуля SFP28; MMF кабель - 5м

### Область применения

Соединения высокоскоростных серверов; PCI-Express, SAS/SATA, Fibre Channel; Высокоскоростные соедиения между коммутаторами и маршрутизаторами.

Соответствует рекомендациям SFF-8436 Multisource Agreement (MSA).

Возможно изготовление моделей с длинной кабеля до 70 метров.

Большинство моделей оптических модулей SNR могут быть изготовлены в промышленном ( industrial

, индустриальном) исполнении с диапазоном рабочих температур:

-40..+85C

или в исполнении с расширенным ( extended

) диапазоном температур:

0..+85C

. Возможность изготовления данной и других моделей в таких модификациях уточняйте у менеджеров.

Все оптические трансиверы SNR поддерживают функцию цифровой диагностики и мониторинга (  ${\sf DDMI/DOM}$  ).

Совместимость оптических модулей SNR c Ethernet-



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink, ZTE и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающим другие технологиями передачи данных: FibreChannel: 1/2/4/8/10/16G/32G FC, SONET/SDH: STM-1/OC-3, STM-4/OC-12, STM-16/OC-48, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.

# Общие

Тип модуля АОС

Скорость модуля 25Gbps

Тип оптического волокна ММЕ

Форм-фактор модуля Модули SFP28

Максимальное расстояние, км 0,005

Расстояние передачи (диапазон), км < 1