



Модуль 25G SFP28 Direct Attach, дальность до 2м

SNR-SFP28-DA-2

Описание

25 гигабитный Direct Attached Cable (DAC) модуль с форм-фактором SFP28, работающий по стандарту 25GBASE и совместимый со стандартами 25G Ethernet. Соответствие рекомендациям [SFF-8431 Multisource Agreement \(MSA\)](#).

Общие

Тип модуля	DAC
Скорость модуля	25Gbps
Форм-фактор модуля	Модули SFP28
Максимальное расстояние, км	0,002
Расстояние передачи (диапазон), км	< 1

Доп. описание

Большинство моделей оптических модулей SNR могут быть изготовлены в промышленном (

industrial

, индустриальном) исполнении с диапазоном рабочих температур:

-40..+85C

или в исполнении с расширенным (**extended**)

диапазоном температур: **0..+85C**. Возможность изготовления данной и других моделей в таких модификациях уточняйте у менеджеров.

Все оптические трансиверы SNR поддерживают функцию цифровой диагностики и мониторинга ([DDMI/DOM](#)).

Совместимость оптических модулей SNR с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink, ZTE и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающим другие технологиями передачи данных, уточняйте у менеджеров.

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N, подробности уточняйте перед заказом.