



Модуль SFP+ WDM, дальность до 40км (16dB), 1270нм

SNR-SFP+W73-40

Описание

Одноволоконный оптический модуль с форм-фактором SFP+ для 10G Ethernet, соответствует стандарту 10GBASE-ER/EW. Предназначен для работы в одномодовом оптическом волокне (Single mode fiber, SMF), максимальная дальность 40км, оптический бюджет 16дБ, simplex LC коннектор, соответствие рекомендациям SFF-8431 Multisource Agreement (MSA).

Основные технические характеристики:

| Рабочая длина волны Тх, нм | 1270 |
|---|------------|
| Тип лазера | DFB |
| Мощность излучения, dBm | 15 |
| Чувствительность приемника, dBm | -15 |
| Максимальная допустимая мощность на входе приемника,dBm | 0 |
| Максимальная дальность, км | 40 |
| Оптический бюджет, дБ | 16 |
| Поддержка горячей замены | + |
| Тип коннектора | LC simplex |
| Диапазон рабочих температур, С | -5+70 |

Все модели оптических модулей SNR могут быть изготовленны в промышленном (industrial



, индустриальном) исполнении с диапазаном рабочих температур:

-40..+85 C

.

Трансиверы со скоростью передачи 1G и ниже, также как и 10G модели могут быть изготовленны с поддержкой функции цифровой диагностики и мониторинга (DDMI/DOM).

Совместимость модулей с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающем другие технологиями передачи данных: FibreChannel, SONET/SDH: 4/8/10G FC, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.

Список аналогов от известных производителей:

| Vendor | Part Number (P/N) |
|----------------|--|
| Cisco | SFP-10G-ER ONS-SC+-10G-ER |
| ADVA | 1061701851-01 |
| Alcatel-Lucent | SFP-10G-ER 3HE05036AA |
| Brocade | 10G-SFPP-ER 57-0000085-01 57-000080-01 |
| Ciena | XCVR-S40V55 |
| Enterasys | 10GB-ER-SFPP |
| Extreme | 10309 |
| Force 10 | GP-10GSFP-1E |
| НР | H3C JG234A |
| Huawei | 34060613 |
| Juniper | SFP-10GE-ER |
| Nokia-Siemens | V50017-U624-K500 |

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и Р/N!

Общие

| Тип модуля | Одноволоконный |
|-------------------------|----------------|
| Скорость модуля | 10Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Тх, нм | 1270 |
| Оптический бюджет,дБ | 16 |



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Мощность излучения, дБм $\,$ от 1 до 5

Чувствительность приемника, дБм -15

Максимально допустимый уровень, дБм

Форм-фактор модуля Модули SFP+

Тип коннектора модуля LC

Максимальное расстояние, км 40

Расстояние передачи (диапазон), км 20-40