



Модуль B-OptiX SFP+ 10G с интерфейсом RJ45, до 20м BO-SFP+T

Описание

Витая пара (10GBaseT, разъем RJ-45), SFP, расстояние до 20м.

SFP (Small Form-factor Pluggable) предназначены для установки в слот маршрутизатора или коммутатора и обеспечивают подключение его к сети с помощью нужного интерфейса. Конвертеры SFP поддерживают режим горячей замены (hot-swap). Выпускаются различные модули, позволяющие подключить необходимое оборудование к различным средам передачи: многомодовое оптоволокно, одномодовое оптоволокно, витая пара. Модуль SFP-T стандарта 10GBase-T обеспечивает передачу данных по витой паре **CAT6A/CAT7**, на расстояние до 20 метров.

Технические характеристики:

| | |
|----------------------------------------------|---------|
| Скорость передачи данных | 10Gbps |
| Максимальная длина витой пары категории 6A/7 | 20 m |
| Рабочая температура | 0~70 °C |
| Напряжение питания | +3.3 V |
| Разъемы для витопарного кабеля | RJ45 |

Общие

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Тип модуля | Copper |
| Скорость модуля | 10Gbps |
| Форм-фактор модуля | Модули SFP+ |
| Тип коннектора модуля | RJ45 |
| Максимальное расстояние, км | 0,1 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | < 1 |

Доп. описание



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Температура

Большинство моделей оптических модулей V-OptiX могут быть изготовлены в промышленном (**industrial**, индустриальном) исполнении с диапазоном рабочих температур:

-40..+85C

или в исполнении с расширенным (**extended**) диапазоном температур: **0..+85C**. Возможность изготовления данной и других моделей в таких модификациях уточняйте у менеджеров.

Все оптические трансиверы

V-OptiX

со скоростью передачи 10G и выше поддерживают функцию цифровой диагностики и мониторинга (**DDMI/DOM**).

Совместимость оптических модулей

V-OptiX

с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink, ZTE и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающим другие технологиями передачи данных: FibreChannel: 1/2/4/8/10/16G FC, SONET/SDH: STM-1/OC-3, STM-4/OC-12, STM-16/OC-48, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и P/N, подробности уточняйте перед заказом.