



Модуль SFP+ Direct Attached Cable (DAC), дальность до 1м

BO-SFP+DA-1

Описание

10 гигабитный Direct Attached Cable (DAC) модуль с форм-фактором SFP+, работающий по стандарту 10GBASE и совместимый со стандартами 10G Ethernet, 8/10G FibreChannel. Соответствие рекомендациям SFF-8431 Multisource Agreement (MSA).

Большинство моделей оптических модулей B-OptiX могут быть изготовлены в промышленном (

industria

, индустриальном) исполнении с диапазоном рабочих температур:

-40..+85C

или в исполнении с расширенным (**extended**) диапазоном температур: **0..+85C**. Возможность изготовления данной и других моделей в таких модификациях уточняйте у менеджеров.

Совместимость оптических модулей B-OptiX

с Ethernet-оборудованием Cisco, Extreme, Juniper, HP, Dell, Force10, Huawei, Dlink, ZTE и др. производителей, а также с оборудованием, поддерживающим другие технологиями передачи данных: FibreChannel: 1/2/4/8/10/16G FC, SONET/SDH: STM-1/OC-3, STM-4/OC-12, STM-16/OC-48, STM-64/OC-192 и др. уточняйте у менеджеров.

Возможно изготовление оптических модулей с вашим логотипом и Р/N, подробности уточняйте перед заказом.

Список аналогов от известных производителей:





Vendor	Part Number (P/N)
Cisco	SFP-H10GB-CU1M
Brocade	10G-SFPP-TWX-01 58-1000026-01
Dell	470-11429
Enterasys	10GB-C01-SFPP
Extreme	10304
Force 10	CBL-10GSFP-DAC-1
Intel	10G-SFP+1
Juniper	SFP-10GE-DAC-1M
Qlogic	DAC-1M
Supermicro	CBL-0347L

Общие

Тип модуля DAC

Скорость модуля 10Gbps

Форм-фактор модуля Модули SFP+

Максимальное расстояние, км 0,001